



ESCT-T sorozat



Osztott magos áramváltó

- Osztott magos, egyszerű telepítés
- 100A - 600A primer bemenet
- 5A / 1A szekunder bemenet
- Biztonságos üzemeltetés
- Szabványok: IEC60044-1, EN60044-1, VDE0414-44-1, GB1208-2006



Specifikáció

Frekvencia	50-60 Hz
Névleges áramerősség	100 A - 600 A fogyasztókkal
Névleges kimenet	1A / 5A (AC)
Pontosság	0.5-ös vagy 1-es osztály a névleges áramerősség 20% - 120% esetén
Fáziseltolódás	Kevesebb mint 2 fok a névleges áramerősség 50%-a esetén
Szigetelési feszültség	600V AC
Maximális primer feszültség	5000V AC (Szigetelt vezető)
Átütési szilárdság	2.5KV / 1mA / 1min
Üzemi hőmérséklet	-12 °C-tól +75 °C-ig
Üzemi páratartalom	<85%
Ház anyaga	PC / UL94-V0
Bobbin	PBT



► Méretek





ESCT-T24-1



ESCT-T36-1



ESCT-T24-5



ESCT-T36-5

Modell	Arány (A)	Teher (VA)	
		Osztály: 0.5	Osztály: 1.0
ESCT-T24-1	100/1	-	1,5
ESCT-T24-1	150/1	-	1,5
ESCT-T24-1	200/1	1,5	2,5
ESCT-T24-1	250/1	1,5	3,75
ESCT-T24-1	300/1	2,5	5
ESCT-T24-1	400/1	3,75	6,25
ESCT-T36-1	100/1	-	1
ESCT-T36-1	150/1	1,5	3,75
ESCT-T36-1	200/1	2,5	5
ESCT-T36-1	300/1	5	7,5
ESCT-T36-1	400/1	5	10
ESCT-T36-1	500/1	7,5	10
ESCT-T36-1	600/1	10	15
ESCT-T24-5	100/5	-	-
ESCT-T24-5	150/5	-	-
ESCT-T24-5	200/5	1	1,5
ESCT-T24-5	250/5	1,5	2,5
ESCT-T24-5	300/5	2,5	3,75
ESCT-T24-5	400/5	2,5	5
ESCT-T36-5	100/5	-	-
ESCT-T36-5	150/5	-	1
ESCT-T36-5	200/5	1	2,5
ESCT-T36-5	300/5	2,5	5
ESCT-T36-5	400/5	5	6,25
ESCT-T36-5	500/5	5	6,25
ESCT-T36-5	600/5	5	6,25